

- Entsorgungsservice
- Müll-Bauschutt-Container
- Sondermülltransporte
- Sperrmüllabfuhr
- Wertstoffrecycling
- Baustoffe
- Kies-Sand
- Recyclingmaterial



Russ GmbH, Otto-Hahn-Straße 26, 89231 Neu-Ulm

Sortieranleitung für Bauschutt: 01-2019

Bauschutt mineralisch DK 0:

Ziegelbruch ohne Putze, ohne belastete Anhaftungen und Anstriche etc.
 Betonbruch, Estrich ohne jegliche Anhaftungen, z.B. Kleber, Anstriche, Dachpappe,
 kein Epoxidharzanhaftungen

Keramik, Fliesenverschnitte ohne Fliesenkleber oder sonstige Anstriche
 geringe Anteile Glasbruch,

ohne organische Anteile (Stroh, Heu, Grünabfälle, Heraklith), kein Asbest,
 Kein Abfall oder sonstige Fremdstoffe.

Ohne Feinanteile und Pulverförmige Anteile, ohne jegliche Gipsabfälle
 (siehe Bauschutt – Gipsabfälle), vorbehaltlich Einhaltung Grenzwerte DK 0
 Seitenlänge < 70 cm

Bauschutt mineralisch DK 1:

Bauschuttgemische aus Sammelcontainer aus Betriebshöfen und Wertstoffhöfen
 Mauerwerksabbruch mit sulfathaltigen Putzanhaftungen

Mauerwerksabbruch mit Farbanstrichen

Bauschutt mit Fliesenanhaftungen, Fliesenkleber ausgehärtet,

Bauschutt mit gipshaltigen Putzanhaftungen,

Bauschutt mit max. 3 % organische Anteile (Stroh, Heu, Grünabfälle, Heraklith),

Bauschutt **mit geringen Fehlwürfen** von Ytong, Gipskarton, Fermacell, Bims oder
 sonstige gipshaltige Produkten, vorbehaltlich Einhaltung Grenzwerte DK 1

kein Asbest, Seitenlänge < 70 cm

Bauschutt – Gipsabfälle:

Gipskarton, Gipsputz, Gipsdielen, Fermacell, Ytong, Bims, kein Asbest.
 Estriche auf Gipsbasis (z.B. Anhydritestrich , Trockenestrich)

Pulverförmige und Festgebundene Putze, Estrich, Kleber, Zement, Mörtel nur
 ohne Repasäcke in den Container einwerfen. Diese Abfälle überschreiten die
 Grenzwerte im Sulfat der Belastung DK 0.

Pulverförmige Abfälle können nicht mehr aus einem Gemisch getrennt werden.
 Gipskarton, Fermacell SL < 150 cm, Rest < 70 cm SL.

Ytongfertigteile mit Armierung > 70 cm SL müssen zerkleinert werden. Bitte hier
 um gesonderte Preisfrage!

Seite 1 von 2

- Entsorgungsservice
- Müll-Bauschutt-Container
- Sondermülltransporte
- Sperrmüllabfuhr
- Wertstoffrecycling
- Baustoffe
- Kies-Sand
- Recyclingmaterial



Bauschutt – Kaminabbruch – DK 2 :

Aufgrund aktuell vorliegenden Analysen übernehmen wir Kaminabbruch nur noch nach vorliegender Analytik. Im Glühverlust gibt es hier teilweise Überschreitungen von DK 2.

Auf Anfrage können wir für Sie auch belastete Materialien bei uns bis zur Vorlage einer Analytik für geringe Kosten zwischenlagern.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Kundeninformation Belastungen im Bauschutt. Gerne stehen wir für Fragen für ein persönliches Gespräch bereit.